

EXTINTOR PQS 06 KG. NACIONAL

Características técnicas	
Naturaleza del Agente	Polvo Químico Seco Multipropósito
Nombre químico	Fosfato mono amónico
Potencial de extinción	10A-40B:C
Contenido porcentual	90%
Contenido nominal	6kg
Masa aprox. cargado	9,1 kg
Masa aprox. descargado	3,1 kg
Aislante eléctrico	Hasta 100.000 volt.
T° límite de operación	-20°C + 60°C
Presión de trabajo	13,7 kg / cm ²
Gas propulsor	N2 (Nitrógeno)
Altura del equipo	530 mm
Diámetro del equipo	160 mm
Tiempo nominal de descarga	22 s



Este extintor de alto rendimiento se recomienda para uso de camiones, camionetas mineras, casas, departamentos, oficinas, embarcaciones medianas, locales comerciales, talleres mecánicos y pequeñas industrias y fábricas, donde se requiera un extintor potente y resistente a la exposición prolongada de condiciones extremas.

Indicado contra fuegos clases "ABC" con alta eficiencia. Este extintor es recomendado para ser utilizado en vehículos motorizados de carga para transportar más de 1.750 kg y que se utilicen en el transporte de cargas peligrosas, dos equipos por vehículo. También, en bodegas, industria, comercio, edificios, colegios, departamentos, casas y embarcaciones medianas y grandes.

Apaga el fuego en primera instancia desplazando el oxígeno del área, cambiando su estado físico a cristales líquidos, disminuyendo la temperatura y evitando la reignición al penetrar las brasas y formar una película aislante al oxígeno.